

<接收机兼容性>

S-FHSS 2.4G 无线系统，支持的遥控器如下表所示：

14SG	16SZ	18SZ	18MZ
6J	6K	8J	10J

<性能参数>

RX800-PRO 接收机使用了低插入损耗带通滤波器，独立高性能低噪声射频放大器，40μV 超低噪声线性电源，配合两级接收增益调节技术，使得该微型接收机有优异的性能，室外有效工作距离可达 150 米(开阔空间且没有无线干扰时)，其他电气参数请参照下表：

输入电压：4.0V~6.0V	输入电流：35mA
输出信号：S.BUS (3.3V 高电平信号，更好的兼容绝大部分主流主流 F1、F3、F4、F7 飞控)	

<对码操作>

请先打开遥控器电源，按住接收机上的按钮不放，然后给接收机上电，接收机将绿灯快速闪烁表示当前正在对码，当绿灯常亮时表示对码完成并且接收机已经正常工作。

<失控保护>

支持 2 种失控保护模式，接收机正常工作时按住按钮 3 秒不放，可以在两种模式间切换。

<A> ■:失控一秒后，S.BUS 输出信号，油门通道信号 988us，其他通道 1500us。

 ■:失控一秒后，S.BUS 不输出信号，用户应事先设置好飞控的相关参数，确保当 S.BUS 信号无输出时，飞控能及时处理失控保护。

<状态指示灯>

接收机正常工作时，上电后 LED 指示灯将闪烁两次，然后固定点亮，指示灯含义如下：

第一次闪烁	■	S-FHSS 无线系统
-------	---	-------------

第二次闪烁	■	失控保护模式 <A>
	■	失控保护模式

固定点亮	■	收到信号
	■	无信号

<COMPATIBILITY>

S-FHSS 2.4G air system, transmitter support list as follow:

14SG	16SZ	18SZ	18MZ
6J	6K	8J	10J

<PARAMETER>

RX800-PRO use low insertion loss BPF, high performance LNA, ultra low noise 40μV LDO, with 2 stage rx gain switch technology, make this mini receiver have excellent performance, working range 150M in open area (away from building and without radio interference) , other electrical specification as follow:

Input voltage: 4.0V~6.0V	Input current: 35mA
Output signal : S.BUS (3.3V high level signal, good compatible with most F1, F3, F4, F7 flight controller)	

<BIND PROCEDURE>

Turn on the transmitter, power on the receiver while pressing the receiver's key, bind procedure is completed and the receiver is working normally when green LED is solid.

<FAILSAFE>

Support 2 failsafe mode, press the key and hold 3s while the receiver working normally can switch failsafe mode.

- <A> : After 1s when lost transmitter signal, S.BUS keep output, THR will 988us, all other channels will 1500us.
- : After 1s when lost transmitter signal, S.BUS not output, user should setting related parameters to ensure flight controller handle failsafe.

<LED INDICATOR>

Receiver power on when working normally, the LED indicator will flash 2 times then solid. The LED status as follow:

First flash when power on		S-FHSS 2.4G air system
---------------------------	--	------------------------

Second flash when power on		Failsafe mode <A>
		Failsafe mode

Then solid		Transmitter signal received
		Transmitter signal lost